

Impianto VRF :

- Fornitura e posa n° 2 unità esterne LG mod. ARUM200LTE6 complete di piedini di sostegno, vasche inox per convogliamento condensa, canalizzazioni per espulsione aria, silenziatori e griglie esterne
- Fornitura e posa n° 1 unità interne a pavimento LG mod. ARNU15GQAA4
- Fornitura e posa n° 12 unità interne a pavimento LG mod. ARNU09GQAA4
- Fornitura e posa n° 13 unità interne a pavimento LG mod. ARNU12GQAA4
- Fornitura e posa n° 5 unità interne a parete LG mod. ARNU05GSJC4
- Fornitura e posa n° 1 unità interne a parete LG mod. ARNU07GSJC4
- Fornitura e posa n° 1 unità interne a parete LG mod. ARNU12GSJC4
- Fornitura e posa n° 2 unità interne a parete LG mod. ARNU15GSJC4
- Fornitura e posa n° 2 unità interne a soffitto LG mod. ARNU12GTRB4 completa di griglia decorativa
- Fornitura e posa n° 2 unità ad incasso LG mod. ARNU09GCEU4
- Fornitura e posa n° 27 comandi a filo PREMTB100 e set di cavi PZCWRCG3
- Fornitura e posa controllo centralizzato LG AC SMART 5 mod. PACS5A000
- Fornitura e posa tubazioni di rame isolate complete di giunti di derivazione LG, collettori di derivazione
- Fornitura e posa tubazioni di scarico condensa e collegamenti alle unità interne
- Fornitura e posa di canaline, staffaggi per le tubazioni di rame e gli scarichi condensa
- Fornitura e posa corrugati e cavi per collegamento bus e alimentazione
- Prova di tenuta con azoto
- Avviamento sistema Vrf da parte del CSA LG autorizzato con carica aggiuntiva di gas refrigerante
- Documentazione tecnica finale

Trattiamo i Vostri dati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo Informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO	IVA	TOTALE
<i>Impianto UTA:</i>				
- Fornitura e posa nuova Uta Daikin mod. ADT03F da 2700 mc/h				
- Termosonde da canale passiva, Modulo logico universale a microprocessore SYNCO 700, Interfaccia operatore per controllori SYNCO 700				
- Fornitura e posa silenziatori a setti dim. 300x300				
- Fornitura e posa di canalizzazioni a sezione rettangolare isolate per espulsione, ripresa, sulla Uta				
- Fornitura e posa di canalizzazioni a sezione rettangolare isolate di mandata e ripresa per il piano rialzato, piano primo con allacciamento alla canalizzazione esistente di mandata.				
- Fornitura e posa n° 2 serrande tagliafuoco motorizzata 300x250				
- Fornitura e posa n° 2 serranda tagliafuoco motorizzata 250x250				
- Fornitura e posa n° 2 serranda di regolazione con attuatore rotativo da 300x250				
- Fornitura e posa n° 2 serranda di regolazione con attuatore rotativo da 250x250				
- Fornitura e posa n°. 8 bocchette di mandata 300x100 complete di plenum, serranda di regolazione e tubazioni flessibili				
- Fornitura e posa n° 1 bocchetta di mandata 400x100 completa di plenum, serranda di regolazione e tubazioni flessibili				
- Fornitura e posa n° 2 diffusori lineari a 2 feritoie complete di plenum e serranda di regolazione				
- Fornitura e posa n° 16 griglie di ripresa 300x100 complete di plenum e serrande di regolazione				
- Fornitura e posa n° 1 griglia di ripresa 400x100 completa di di plenum e serranda di regolazione				
- Fornitura e posa n° 4 ventilatori silenziati completi di tubazione spiroidale e griglie di espulsione				
- Fornitura e posa di staffaggi e ancoraggi per tutte le canalizzazioni				
- Avviamento Uta da parte del CSA Daikin autorizzato				
- Documentazione tecnica finale				